



ADEZIV PENTRU POLISTIREN 28A

Date tehnice:

Baza	Dispersii sintetice
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	24 h
Rezistenta termica	-20°C....+70°C dupa uscare
Densitate	1,8 g/ml
Forta de lipire	1,55 N/mm ²
Consum	1000....1500 gr/m ²

Descriere:

Adezivul 28A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea polistirenilor extrudate sau expandate pe suporturi poroase.

Caracteristici:

- ramane elastic dupa uscare
- fara solventi: risc 0 de atac asupra polistirenilor
- convenabil pentru lipirea decoratiunilor, baghetelor, corniselor, rozetelor de plafon, plafonelor false pe suporturi poroase.

Aplicatii:

- lipirea polistirenilor expandate sau extrudate pe pereti, plafone din caramida, beton, ciment. Lipirea baghetelor si corniselor din polistiren pe plafone. Lipirea materialelor din spuma sintetica.

Ambalaj:

Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

Termen de garantie si depozitare:

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suportul:

Natura: poroase ex. caramida, beton, piatra.

Stare: curata, uscata fara grasimi

Tratament prealabil: pentru suprafetele foarte absorbante aplicati un primer sau un fixator.

Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

Instructiuni de folosire:

Aplicare: cu pieptene cu dinti de minim 5 mm. Aplicati adeziv pe o suprafata care se poate acoperi in 10 min. Aplicati placile de polistiren prin glisare si presati bine.

Temperatura de aplicare: +5°C....+30°C

Curatare: cu apa.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.