

Decapant



Decapant pentru vopsele și lacuri, extrem de activ, bazat pe o tehnologie fără diclormetan. Îndepărtează de pe orice tip de suprafață vopseaua mono sau bi-componentă penetrând în filmul acestora, fără a afecta suportul.

- Îndepărtează una sau două straturi de vopsea
- Nu afectează suprafața
- Fără diclormetan

AMBALARE

Colorless	375 mL	750 mL
-----------	--------	--------

ACOPERIRE

2 – 4 m²/L în funcție de culoarea și tipul de suprafață.

APLICARE

Cutie deschisă cu grijă. Aplicați cu pensula sau spatula un strat gros, fără diluare și se lasă să acționeze timp de 10-20 de minute (în vopsele sau lacuri cu două componente permiteți să acționeze mai mult timp). Apoi, cu o spatulă sau racletă eliminați vopseaua moale. Repetați procesul, dacă este necesar. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C și peste 35°C.

Este uscat în 15-40 de minute, în funcție de condițiile atmosferice. După îndepărtarea vopselei vechi sau lac, curățați suprafața cu apă sau diluant și după uscare poate fi reaplicat.

Perii curate, spatule și pete de pe podea se curăță cu apă și apoi cu săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate	0,99 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
-----------	-----------------------------

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro