

Membraan®

Material hidroizolant flexibil aplicabil prin pensulare sub placaje

Standard: EN 1504-2:2005
Pagina 1 din 2

Producator: Compaktuna– Belgia
Fisă tehnică: ediția 2013-10

Avantaje:



- Produsul MEMBRAAN este un material flexibil și se aplică prin pensulare la băi, bucătării, terase, oriunde acesta va fi protejat după aplicare prin placare.
- Se recomandă pentru protecția împotriva umidității venite din partea pozitivă de încărcare.
- Datorită utilizării simple respectiv a aplicării ușoare a acestuia se poate realiza cu ușurință un strat impermeabil interdependent.

Domeniu de aplicare:

- La izolarea suprafețelor din băi, dușuri, WC-uri, bucătării industriale, terase, încăperi cu încălzire prin pardoseală și în orice alt loc unde stratul MEMBRAAN va fi protejat după aplicare.
- Pe suprafețe exterioare și interioare, care vor fi protejate după aplicare (prin tencuială, gresie, etc.).



Date tehnice:

Compoziție:	Acid acrilic și stirol în dispersie apoasă
Formă:	Lichid
Culoare:	Roz/gri
Densitate:	±1,42 gr/cm ³
Solubilitate; curățirea uneltelor:	Apă

Mod de aplicare:

- MEMBRAAN se aplică numai pe suprafață curată, uscată, fără impurități, pete de ulei, etc.
- Poate fi aplicat pe beton, tencuială, carton ipsos, etc.
- Colturile, muchiile, fisurile trebuie eliminate (prin formare de holker, cu bandă autoadezivă elastică sau de hârtie) pentru ca aplicarea să se poată efectua în mod continuu.

Membraan®

Material hidroizolant flexibil aplicabil prin pensulare sub placașe

Standard: EN 1504-2:2005
Pagina 2 din 2

Producator: Compaktuna– Belgia
Fișă tehnică: ediția 2013-10

- Se aplică în două straturi cu pensula, peria sau cu rola.
- Al doilea strat se va aplica numai după uscarea primului strat.
- În cazuri speciale se aplică încă un strat - cel de -al treilea - (pereți crăpați, clădiri lângă șosele expuse vibrațiilor, etc.)

Timp necesar de uscare:

- Timpul de uscare depinde de condițiile meteo și de natura substratului.
- În general variază între 12 și 24 de ore înainte ca produsul să fie complet activ.
- După uscare (24 ore) suprafața tratată va deveni hidrofugă.
- Suprafața tratată, după uscarea produsului va avea caracteristică de auto-curățare.
- Suprafețele brute, cum ar fi cele placate cu piatră, pot fi stropite cu apă pentru înmprospătarea acestora

Consum:

- 0.3-0.4 litri / m² / strat (minim 2 straturi)

Ambalaj:

- Găleată de 4,7 litri.

Depozitare / Observații:

- Temperatura de aplicare: 5–25 grade C, incluzând temperatura suprafeței.
- Timp de uscare: La o temperatură de 20°C uscarea stratului de Membraan este cca. 6 ore.
- MEMBRAAN nu se aplică pe suprafețe umede!
- Culoare: Gri, roz.
- După uscarea ultimului strat acesta va fi protejat prin placare cu faianță, gresie, sapă, tencuială, mozaic, etc.
- Nu poate fi utilizat pentru etanșarea găurilor, sau oprirea scurgerilor de apă.
- Pentru hidroizolarea suprafețelor umede, vă rugăm să citiți descrierea produsului Rapolith, Seal All Pro.