

# ONDUTISS® CROSS 80

## FISA TEHNICA

### DESCRIEREA PRODUSULUI

**ONDUTISS® CROSS** este o folie pentru acoperisuri pe baza de polipropilena si polietilena. Usor de instalat si durabila, asigura protectia perfecta a invelitorii impotriva umezelii din exterior si a vantului.

**ONDUTISS® CROSS** ofera protectie de incredere si previne aparitia lichenilor si dezvoltarea mucegaiului.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate	80 g/m <sup>2</sup>
Reactia la foc	Clasa E
Rezistenta longitudinala la rupere	≥ 750 N / 50 mm
Rezistenta transversala la rupere	≥ 750 N / 50 mm
Alungirea pe directia transversala	≥ 10 %
Alungirea pe directie longitudinala	≥ 10 %
Rezistenta longitudinala la sfasiere (cu cui)	≥ 350 N
Rezistenta transversala la sfasiere (cu cui)	≥ 300 N
Grad de impermeabilitate	clasa W1
Rezistenta la vapori	4.4 * 10 <sup>11</sup> m <sup>2</sup> s Pa/Kg
Durabilitate	atinge cerintele
Rezistenta la impact	rezistent
Rezistenta UV	3 luni
Continut de substante periculoase	nu contine

### NUMAR DE STRATURI

1 strat / produs

### AMBALAJ

1.5 x 50 m / 75 m<sup>2</sup> pe rola

1.5 x 20 m / 30 m<sup>2</sup> pe rola

### CONDITII DE DEPOZITARE

**ONDUTISS® CROSS 80** se pastreaza in conditii uscate, in spatii ferite de raze UV, temperaturi ridicate, ploaie sau umezeala.

### GARANTIE

20 ani



Acest document are la baza informatiile disponibile in prezent. Produsul a fost realizat conform parametrilor de mai sus dar producatorul / distribuitorul nu poate anticipa schimbarile viitoare si nici modificarile reglementarilor in vigoare. Este responsabilitatea clientului final de a utiliza produsul conform recomandarilor producatorului /distribuitorului.