

Visto Ready Smooth

Glet profesional de finisaj gata de utilizare



Glet profesional de finisaj alb gata de utilizare pentru suprafețe extinse sub formă de pastă, potrivit pentru pereții interiori și tavane din ipsos, tinci, gips carton și suprafețe din beton unde este necesară finisare perfectă a suprafeței (deschis, stiluri de decorare, etc). se usucă rapid și se șlefuie cu ușurință creând o suprafață foarte fină, uniformă și coezivă peste care se poate aplica amorsa apoi emulsie sau email. Se poate aplica și într-un strat foarte fin. Certificat CE conform EN 13963.

- Foarte fin
- Ușor de aplicat și șlefuit

CULORI

Disponibil pe alb.

AMBALAJ

Găleți	5 Kg	18 Kg
--------	------	-------

CAPACITATE DE ÎNTINDERE

1 Kg/m² pentru o grosime de 0,5 mm.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fine, fără praf, grăsimi, materiale neaderente.

APLICARE

Se aplică utilizând o spatulă/țuțit sau spray fără aer într-unul sau două straturi. Șlefuit după 3-4 ore cu hârtie abrazivă fină și curățat, dat cu amorsa și apoi vopsit cu orice emulsie sau email Vitex. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și / sau umiditate relativă peste 80%.

Se usucă în 2-3 ore. Al doilea strat este aplicat după 4-5 ore.

Timpul de uscare depinde de grosimea stratului și de condițiile meteo (umiditate și temperatură).

Ustensilele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și dacă este necesar, cu apă cu săpun sau un detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	200,000 ± 75,000 cP (BROOKFIELD, 25°C)
-------------	---

DEPOZITARE

Recipientele trebuie să fie păstrate închise într-o zonă răcoroasă, uscată, bine ventilată și protejată de razele directe ale soarelui la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni suplimentare—precauții, citiți Fisa cu Date despre Siguranța Materialelor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro